

Мульти-сплит внутр. кассетный блок

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		ACCMI-53HRDC1A		
Питание		230/1/50		В/фаз/Гц
		Режим охлаждения	Режим обогрева	
Мощность		5000	5500	Вт
Потребляемая мощность		30		Вт
Хладагент		R32		
Расход воздуха на вентиляторе	Выс/Сред/Низ	650/540/490/450/420/380/350		м³/ч
Звуковое давление (L _p)	Выс/Сред/Низ	43/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28	дБ(А)
Звуковая мощность (L _w)	Выс/Сред/Низ	59/55/52/50/48/46/44		дБ(А)
Размеры кассеты	Д×В×Ш	570×265×570		мм
Размеры декоративной панели	Д×В×Ш	620×47.5×620		мм
Размеры кассеты в упаковке	Д×В×Ш	698×295×653		мм
Размеры декоративной панели в упаковке	Д×В×Ш	701×125×701		мм
Масса кассеты	брутто/нетто	22/17		кг
Масса декоративной панели	брутто/нетто	4.0/3.0		кг
Диаметр труб	жидкость/газ	1/4 - 1/2		дюйма
Электрические соединения	внутренний / наружный	4×0,75		мм²
Стандартная комплектация		Wireless controller YAP1F7		
Наружный блок		AM2O-51HRDC1A AM3O-71HRDC1A AM4O-81HRDC1A AM4O-100HRDC1A AM5O-120HRDC1A		

