



Особенности

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Emergency button, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4-Fan Speed, Five-speed outdoor fan motor, Mono & multi compatibility, 8°C heating feature, Low-Temperature Heating/Cooling, Honeycomb filter, Washable filter, Dual side Drainage, Stability Protection, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detect, Remote control, Louver position memory, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, RC holder, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed, Equipped, I-clean, Top plate/cover, Auto Swing Louver function, Anti-Cold Air

Мощность		9000BTU		
Напряжение электропитания		В/Гц 220-240V~/50HZ		
Режим		Охлаждение	Обогрев	
Производительность		2100 (940-2900)	2200 (940-3000)	
Потребляемая мощность		670	640	
Рабочий ток		3,80	3,50	
SEER-SCOP/ Класс энергоэффективности		6,1/ A++	4,0/A+	
Диапазон рабочих температур		0 - 53°C	-20°C - 30°C	
Годовое потребление электроэнергии (на основании стандартных тестов)		кВтч		
Осушение		Кг/Ч 0,7		
Степень защиты (внутренний блок) / (наружный блок)		(IP) IPX4/IPX4		
Класс электрозащиты (внутренний блок) / (наружный блок)		Класс I / Класс II I/I		
Максимальная потребляемая мощность		Вт 1530		
Максимальный рабочий ток		9,0		
Компрессор	Модель			
	Тип	Rotary		
	Бренд	RECHI		
Внутренний блок	Двигатель вентилятора	Модель	1170030067G	
		Потребляемая мощность	Вт 20W output	
		Емкость	мкФ 1,5	
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин ≤1320	
	Вентилятор	Диаметр*Длина	мм φ92×578	
	Расход воздуха	м³/ч 420		
	Уровень шума	дБ(А) 50/47/3435/32		
	Габариты без упаковки	мм 698×255×190		
	Габариты в упаковке	мм 764×325×257		
	Вес нетто/Вес брутто	Кг 6,5/8,5		
Наружный блок	Двигатель вентилятора	Модель	1170040162AB	
		Потребляемая мощность	Вт 33W output	
		Емкость	мкФ /	
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин ≤1000	
	Вентилятор	Длина	мм φ384×134	
	Уровень шума	дБ(А) 50		
	Габариты без упаковки	мм 712×276×459		
	Габариты в упаковке	мм 765×310×481		
	Вес нетто/Вес брутто	Кг 22,0/24		
	Тип хладагента/заводская заправка	г R32/450		
Max. Discharge/Max. Suction pressure	Мра 3,7/1,2			
Трубопровод хладагента	Жидкость/Газ	мм 6,35/9,52		
	Макс. длина магистрали/ Макс. перепад высот	м 25/10		