



## Особенности

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Emergency button, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4-Fan Speed, Five speed outdoor fan motor, Mono & multi compatibility, 8°C heating feature, Low Temperature Heating/Cooling, Honeycomb filter, Washable filter, High density filter, Dual side Drainage, Stability Protection, 3D Air Flow, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detect, Remote control, Louver position memory, Horizontal louver auto swing, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, Horizontal swing, RC holder, Additional Health filter, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed Equipped, I-clean, Top plate/cover, Auto Swing Louver function, Anti-Cold Air, Wi Fi, Additional Health filter, UV Lamp

<b>Мощность</b>		12000BTU		
<b>Напряжение электропитания</b>		В/Гц 220-240V~/50HZ		
<b>Режим</b>		<b>Охлаждение</b>	<b>Обогрев</b>	
<b>Производительность</b>	Вт	3400(1000~3770)	3430(1000~3810)	
<b>Потребляемая мощность</b>	Вт	1049	922	
<b>Рабочий ток</b>	А	5,1	4,70	
<b>SEER-SCOP/ Класс энергоэффективности</b>	W/W	6,1/ A++	4,0/A+	
<b>Диапазон рабочих температур</b>	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C	
<b>Годовое потребление электроэнергии (на основании стандартных тестов)</b>	кВтч	195	840	
<b>Осушение</b>	Кг/Ч	1,2		
<b>Степень защиты (внутренний блок) / (наружный блок)</b>	(IP)	IPX4/IPX4		
<b>Класс электробезопасности (внутренний блок) / (наружный блок)</b>	Класс I / Класс II	I/I		
<b>Максимальная потребляемая мощность</b>	Вт	1730		
<b>Максимальный рабочий ток</b>		10		
<b>Компрессор</b>	Модель	KSN98D32UEZ		
	Тип	Rotary		
	Бренд	GMCC		
<b>Внутренний блок</b>	<b>Двигатель вентилятора</b>	Модель	1170030067G	
		Потребляемая мощность	Вт 20Woutput	
		Емкость	мкФ 2	
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин ≤1320	
	<b>Вентилятор</b>	Диаметр*Длина	мм φ92×578	
	<b>Расход воздуха</b>	м³/ч	560	
	<b>Уровень шума</b>	дБ(A)	47/43/35/32	
	<b>Габариты без упаковки</b>	мм	790×275×192	
	<b>Габариты в упаковке</b>	мм	860×345×265	
	<b>Вес нетто/Вес брутто</b>	Кг	8,5/10,5	
<b>Наружный блок</b>	<b>Двигатель вентилятора</b>	Модель	1170040162AB	
		Потребляемая мощность	Вт 33Woutput	
		Емкость	мкФ /	
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин ≤1000	
	<b>Вентилятор</b>	Длина	мм φ384×134	
	<b>Уровень шума</b>	дБ(A)	50	
	<b>Габариты без упаковки</b>	мм	777×498×290	
	<b>Габариты в упаковке</b>	мм	818×520×325	
	<b>Вес нетто/Вес брутто</b>	Кг	24/26	
	<b>Тип хладагента/заводская заправка</b>	г	R32/0.57kg	
<b>Max. Discharge/Max. Suction pressure</b>	Мра	3.7/1.2		
<b>Трубопровод хладагента</b>	Жидкость/Газ	мм 6.35/9.52		
	Макс. длина магистрали/ Макс. перепад высот	м 25/10		