



ARCTIC Series


МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА



панель управления



ГАРАНТИЯ



Охлаждение, осушение, вентиляция



Энергоэффективность класса A



Встроенный ионизатор



Пульт ДУ



Воздуховод в комплекте



Функция «TIMER»



Авторестарт



Самодиагностика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ARCTIC

Характеристики	изм.	LPC-07TAM	LPC-09TAM	LPC-12TAM
Выходная мощность (охлаждение)	BTU (кВт)	7000 (2,1)	9000 (2,5)	12000 (3,5)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	1250	1300	1450
Параметры электропитания	В/Гц	220-240 -/50	220-240 -/50	220-240 -/50
Номинальная сила тока	А	5,8	6,1	7,5
Расход воздуха	м³/ч	220/260	220/260	300
Объем бака	л	0,4	0,4	0,5
Уровень шума (низк./высок.)	дБ	52/54	52/54	47/53
Тип фреона		R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение)		A	A	A
Класс электрозащиты		I class	I class	I class
Степень защиты от влаги		IPX0	IPX0	IPX0
Заправочный вес фреона	г	330	350	590
Диапазон рабочих температур	°С	18~35	18~35	18~35
Масса нетто	кг	21,8	22,4	26,9
Размеры прибора	мм	320x670x320	320x670x320	340x695x340