



Особенности

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Emergency button, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4-Fan Speed, Five-speed outdoor fan motor, Mono & multi compatibility, 8°C heating feature, Low-Temperature Heating/Cooling, Honeycomb filter, Washable filter, Dual side Drainage, Stability Protection, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detect, Remote control, Louver position memory, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, RC holder, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed, Equipped, I-clean, Top plate/cover, Auto Swing Louver function, Anti-Cold Air

Мощность		24000BTU		
Напряжение электропитания		В/Гц 220-240V~/50HZ		
Режим		Охлаждение	Обогрев	
Производительность		6810(1830~7800)	6870(1850~7900)	
Потребляемая мощность		2257	2063	
Рабочий ток		10,70	9,90	
SEER-SCOP/ Класс энергоэффективности		6,1 A++	4 A+	
Диапазон рабочих температур		0 - 53°C	-20°C - 30°C	
Годовое потребление электроэнергии (на основании стандартных тестов)		390	1680	
Осушение		Кг/Ч 2,0		
Степень защиты (внутренний блок) / (наружный блок)		(IP) IPX4/IPX4		
Класс электрозащиты (внутренний блок) / (наружный блок)		Класс I / Класс II I/I		
Максимальная потребляемая мощность		Вт 3005		
Максимальный рабочий ток		13,5		
Компрессор	Модель	KSN98D32UEZ		
	Тип	Rotary		
	Бренд	SANYO		
Внутренний блок	Двигатель вентилятора	Модель	1170030067G	
		Потребляемая мощность	Вт 20Woutput	
		Емкость	мкФ 2	
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин ≤1320	
	Вентилятор	Диаметр*Длина	мм φ92×578	
	Расход воздуха	м³/ч 1100		
	Уровень шума	дБ(А) 51/48/44/40		
	Габариты без упаковки	мм 1010×351×220		
Габариты в упаковке	мм 1096×390×297			
Вес нетто/Вес брутто	Кг 13/16			
Наружный блок	Двигатель вентилятора	Модель	1170040162AB	
		Потребляемая мощность	Вт 33Woutput	
		Емкость	мкФ /	
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин ≤1000	
	Вентилятор	Длина	мм φ384×134	
	Уровень шума	дБ(А) 57		
	Габариты без упаковки	мм 920×699×380		
	Габариты в упаковке	мм 960×732×400		
	Вес нетто/Вес брутто	Кг 40/43		
Тип хладагента/заводская заправка	г R32/1.14kg			
Max. Discharge/Max. Suction pressure	Мра 3.7/1.2			
Трубопровод хладагента	Жидкость/Газ	мм 6.35/12		
	Макс. длина магистрали/ Макс. перепад высот	м 25/10		