



Особенности

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Emergency button, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4-Fan Speed, Five-speed outdoor fan motor, Mono & multi compatibility, 8°C heating feature, Low-Temperature Heating/Cooling, Honeycomb filter, Washable filter, Dual side Drainage, Stability Protection, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detect, Remote control, Louver position memory, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, RC holder, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed, Equipped, I-clean, Top plate/cover, Auto Swing Louver function, Anti-Cold Air

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------|
| Мощность | | | 12000BTU | |
| Напряжение электропитания | | В/Гц | 220-240V~/50HZ | |
| Режим | | | Охлаждение Обогрев | |
| Производительность | | Вт | 3400(1000~3770) 3420(1000~3810) | |
| Потребляемая мощность | | Вт | 1130 922 | |
| Рабочий ток | | А | 5,80 4,70 | |
| SEER-SCOP/ Класс энергоэффективности | | W/W | 6,1/ A++ 4,0/A+ | |
| Диапазон рабочих температур | | (°C) | 0 - 53°C -20°C - 30°C | |
| Годовое потребление электроэнергии (на основании стандартных тестов) | | кВтч | 195 840 | |
| Осушение | | Кг/Ч | 1,2 | |
| Степень защиты (внутренний блок) / (наружный блок) | | (IP) | IPX4/IPX4 | |
| Класс электрозащиты (внутренний блок) / (наружный блок) | | Класс I / Класс II | I/I | |
| Максимальная потребляемая мощность | | Вт | 1720 | |
| Максимальный рабочий ток | | | 10 | |
| Компрессор | Модель | | KSN98D32UEZ | |
| | Тип | | Rotary | |
| | Бренд | | GMCC | |
| Внутренний блок | Двигатель вентилятора | Модель | 1170030067G | |
| | | Потребляемая мощность | Вт | 20Woutput |
| | | Емкость | мкФ | 2 |
| | | Скорость внутреннего вентилятора | об/мин | ≤1320 |
| | Вентилятор | Диаметр*Длина | мм | φ92×578 |
| | Расход воздуха | | м³/ч | 550 |
| | Уровень шума | | дБ(А) | 41/38/34/25/22 |
| | Габариты без упаковки | | мм | 777×250×201 |
| | Габариты в упаковке | | мм | 840×315×260 |
| Вес нетто/Вес брутто | | Кг | 8/10.5 | |
| Наружный блок | Двигатель вентилятора | Модель | 1170040162AB | |
| | | Потребляемая мощность | Вт | 33W output |
| | | Емкость | мкФ | / |
| | | Скорость внутреннего вентилятора | об/мин | ≤1000 |
| | Вентилятор | Длина | мм | φ384×134 |
| | Уровень шума | | дБ(А) | 50 |
| | Габариты без упаковки | | мм | 777×498×290 |
| | Габариты в упаковке | | мм | 818×520×325 |
| | Вес нетто/Вес брутто | | Кг | 24/26 |
| Тип хладагента/заводская заправка | | г | R32/0.57kg | |
| Трубопровод хладагента | Жидкость/Газ | мм | 6.35/9.52 | |
| | Макс. длина магистрали/ Макс. перепад высот | м | 25/10 | |