



timberk  
PROFESSIONAL

E3W

## ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Mini Aqua



### ОПИСАНИЕ

- Абсолютное Управление Относительной Влажностью от 30 до 90% - SWC Sensomatic
- Повышенная производительность по осушению +5% при использовании систем теплообмена из медно-алюминиевого состава - ALUCOPP Technology
- Шумоизоляционное покрытие внутренних компонентов системы теплообмена
- Максимальный контроль за влажностью от 30 до 90%
- Дисплей с индикатором текущего и заданного уровня влажности
- Автоматическое управление уровнем влажности
- Сверхнизкий уровень шума
- Возможность постоянного отвода конденсата через дренажную трубку
- Возможность сбора конденсата в емкость для воды
- Высокоэффективный электронный гигростат
- Экономичное энергопотребление
- Таймер на отключение 24 часа
- Уникальный европейский дизайн Euro Decor
- Компактный размер



Международная система контроля качества



Озонобезопасный хладагент R134a



Автоматический перезапуск



Самодиагностика и защита



Интуитивный дисплей



Низкий уровень шума



Интеллектуальная панель управления



Мощный фильтр

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DN TIM 10 E3W
Производительность по осушению (л/сут)	10,0
Объем бака (л)	1,6
Потребляемая мощность (Вт)	250
Напряжение питания В/Гц	220/50
Сила тока, А	1,2
Расход воздуха м3/ч	125
Уровень шума ДБ (А)	46
Тип фреона	R134a
Класс электробезопасности	I class
Степень защиты от влаги	IPX0
Вес нетто (кг)	10,1
Вес брутто (кг)	11,1
Размеры прибора (мм)	312X243X417
Размеры в упаковке (мм)	334X278X443